

LINHA AG

ANP Isento

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral monoviscoso formulado para guias e barramentos de equipamentos industriais.

ESPECIFICAÇÕES: ISO VG 68 / 220 / 680

VANTAGENS:

- Elevada proteção contra o desgaste, corrosão e emperramento das guias e barramentos aumentando a vida útil do equipamento;
- Boa estabilidade à oxidação promovendo a longevidade do fluido;
- Boa capacidade de suportar cargas.

EMBALAGENS: Disponível em 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	68	220	680
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	68	220	680
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	9	21	40
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	100	105	102
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220	220	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-6	-6	-3

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA