

AWS 10 PNEUMÁTICO

ANP Isento

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral monoviscoso formulado para sistemas hidráulicos e pneumáticos. Satisfaz os requisitos da maioria das bombas hidráulicas convencionais de alta pressão.

ESPECIFICAÇÕES: ISO VG 10 e a classificação DIN 51524 Parte 2 (HLP), DENISON HF 0.

VANTAGENS:

- Elevada proteção contra o desgaste aumentando a vida útil do equipamento;
- Boa estabilidade à oxidação promovendo a longevidade do fluido;
- Boa capacidade de suportar cargas e proteção contra corrosão e ferrugem.

EMBALAGENS: Disponível em 1L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	10
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	10
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	3
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	103
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-6

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA