

ECTRON 68

ANP Isento

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral monoviscoso formulado para sistemas hidráulicos, bombas pneumáticas, injetoras e outros equipamentos industriais do gênero que operem em condições leves.

ESPECIFICAÇÕES: ISO VG 68 e a classificação DIN 51524 tipo HL.

VANTAGENS:

- Elevada proteção contra o desgaste, aumentando a vida útil dos equipamentos;
- Excelente proteção contra a corrosão e a ferrugem.

EMBALAGENS: Disponível em 1L, 5L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	68
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	65
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	9
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	100
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-6

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA