

LINHA EP

ANP Isento

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral monoviscozo formulado para redutores e caixas de engrenagens.

ESPECIFICAÇÕES: ISO VG 150 / 220 / 320 / 460 / 680.

VANTAGENS:

- Proporciona redução do atrito entre os dentes das engrenagens, diminuindo a temperatura da operação e aumentando a vida útil do equipamento;
- Boa estabilidade à oxidação promovendo a longevidade do fluido;
- Excelente proteção contra a corrosão.

EMBALAGENS: Disponível em 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	150	220	320	460	680
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	150	220	320	460	680
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	15	21	25	33	41
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	98	98	100	104	100
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220	220	220	220	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-9	-9	-6	-6	-3

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA