

EX 1000

ANP Isento

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral monoviscoso formulado para engrenagens e mancais de extrema pressão.

ESPECIFICAÇÕES: ISO VG 1000

VANTAGENS:

- Elevada proteção contra desgaste dos dentes das engrenagens aumentando a vida útil do equipamento;
- Boa estabilidade à oxidação promovendo a longevidade do fluido;
- Oferece boa capacidade de suportar cargas;
- Proteção contra corrosão, ferrugem e formação de espumas.

EMBALAGENS: Disponível em 1L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	1000
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	997
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	45
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	83
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-3

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA