

GRAXA CHASSI CA2

ANP Isento

FINALIDADE: Graxa lubrificante de uso geral, especialmente indicada para pinos de engate, feixes de mola, buchas, junções e demais componentes do chassi de caminhões, ônibus, automóveis e equipamentos agrícolas onde a temperatura do sistema ou local não ultrapasse 70°C.

ESPECIFICAÇÕES: NGLI 2

VANTAGENS:

- Elevada proteção contra o desgaste aumentando a vida útil do equipamento;
- Formação de uma película lubrificante resistente à água e à partículas abrasivas.

EMBALAGENS: Disponível em 10kg, 18kg, 20kg e 170kg.

ENSAIO	MÉTODO	GRAXA
Aparência	Visual	Pastosa
Cor	Visual	Verde escura a preta
Grau NGLI	-	2
Viscosidade do básico - cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	95
Penetração Trabalhada	ASTM D-217	280
Ponto de Gota - °C	ASTM D-2265	85

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA