

GRENA 85W140 GL-4 **ANP 15064**

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral multiviscoso formulado para câmbio, transmissões manuais e diferencial do tipo hipoide. Recomendado para uso em caixas de mudança manuais de caminhões, ônibus, tratores e utilitários.

ESPECIFICAÇÕES: API GL-4 – SAE 85W140

VANTAGENS:

- Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Possui ótima compatibilidade com todos os componentes do sistema;
- Suporta cargas elevadas de trabalho.

EMBALAGENS: Disponível em 1L, 5L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	85W140
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	220
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	28
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	165
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	230
Ponto de Fluides - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-9

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA