

GRENA HIPOIDE GL-5 ANP 9721

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral monoviscoso formulado para caixa de transmissão e diferencial do tipo hipoidal de veículos de passeio, ônibus, caminhões e tratores.

ESPECIFICAÇÕES: API GL-5 – SAE 80W / 90 / 140

VANTAGENS:

- Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Possui ótima compatibilidade com todos os componentes do sistema.

EMBALAGENS: Disponível em 1L, 5L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	80W	90	140
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	70	120	383
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	9,5	16	28
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	113	138	100
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	223	230	230
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-24	-15	-9

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA