

## MASTER OIL ANP Isento

**FINALIDADE:** Aditivo para cárter cuja função é manter o óleo lubrificante em sua melhor performance de viscosidade. Formulado para motores veiculares movidos à gasolina, etanol, flex e GNV.

**VANTAGENS:**

- Reduz o consumo de óleo e emissão de fumaça, vedando folgas entre os anéis e diminuindo o ruído do motor.

**MODO DE APLICAÇÃO:** Aplicar 1 embalagem para 3 litros de óleo.

**EMBALAGENS:** Disponível em 500ml.

ENSAIO	MÉTODO	MASTER
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	950
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	37
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	90
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-6

\*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:  
[atendimento.sac@vrlub.com.br](mailto:atendimento.sac@vrlub.com.br)

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

**VECCHI LUBRIFICANTES LTDA**