

MAX TURBO 15W40 ANP 17147

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral multiviscoso formulado para motores à diesel de alta potência, superalimentados ou turbo alimentados. Recomendado para caminhões, tratores, ônibus e vans fabricados a partir de 1995.

ESPECIFICAÇÕES: API CI-4 – SAE 15W40.

VANTAGENS:

- Controla a formação de depósitos no motor, reduzindo o desgaste e a corrosão;
- Garante partidas rápidas mesmo em baixas temperaturas.

EMBALAGENS: Disponível em 1L, 5L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	15W40
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	110
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	15
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	146
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	223
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-24

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA