

MOTOPLUS 2T

ANP 9848

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral monoviscoso formulado especialmente para motores 2T à gasolina, motocicletas, motosserras, geradores portáteis e cortadeiras.

ESPECIFICAÇÕES: API TC – SAE 30.

VANTAGENS:

- Reduz a formação de depósitos nas velas, janelas de admissão e câmara de combustão;
- Evita a pré-ignição e melhora o desempenho do motor.

MODO DE APLICAÇÃO: deve ser misturado com o combustível seguindo a proporção recomendada pelo fabricante do veículo / equipamento.

EMBALAGENS: Disponível em 500ml e 1L.

ENSAIO	MÉTODO	30
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	93
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	11
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	102
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-6

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA