

MTS 220

ANP Isento

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral monoviscoso formulado para correntes de motosserra.

ESPECIFICAÇÕES: ISO VG 220 e normas de desempenho: ISO 11158, Categories HM and HV.

VANTAGENS:

- Formação de uma película resistente que reduz o desgaste das correntes, sabres e pinhão que integram os sistemas de corte do equipamento, assegurando a lubrificação destas peças mesmo sob condições severas de operação.
- O aditivo antigotejamento proporciona eficiente adesão às superfícies metálicas, dificultando sua expulsão por ação da força centrífuga, mesmo em altas velocidades.

EMBALAGENS: Disponível em 1L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	220
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	222
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	17
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	80
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-3

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA