

## MULTIFLEX 20W50

### ANP 9836

**FINALIDADE:** Óleo lubrificante mineral multiviscoso formulado para motores à gasolina, etanol e gás natural.

**ESPECIFICAÇÕES:** API SL – SAE 20W50.

**VANTAGENS:**

- Prolonga a vida útil do motor evitando a corrosão e prevenindo falhas de mancais;
- Proporciona boa capacidade de limpeza interna do motor, evitando danos em baixas e altas temperaturas.

**EMBALAGENS:** Disponível em 1L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	20W50
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	162
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	18,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	127
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	223
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-21

\*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:  
[atendimento.sac@vrlub.com.br](mailto:atendimento.sac@vrlub.com.br)

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

**VECCHI LUBRIFICANTES LTDA**