

## MULTIFLEX 40

### ANP 9836

**FINALIDADE:** Óleo lubrificante mineral monoviscoso formulado para motores à gasolina, etanol e gás natural.

**ESPECIFICAÇÕES:** API SL – SAE 40.

**VANTAGENS:**

- Prolonga a vida útil do motor evitando a corrosão e o desgaste.

**EMBALAGENS:** Disponível em 1L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	40
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	155
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	15
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	97
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	223
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-9

\*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:  
[atendimento.sac@vrlub.com.br](mailto:atendimento.sac@vrlub.com.br)

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

**VECCHI LUBRIFICANTES LTDA**