

## MULTIFLEX ALTA KM ANP 10056

**FINALIDADE:** Óleo lubrificante mineral multiviscoso formulado para motores à gasolina, etanol e gás natural de veículos com mais de 100.000 km de uso.

**ESPECIFICAÇÕES:** API SL – SAE 25W60.

**VANTAGENS:**

- Controla a formação de depósitos no motor reduzindo o desgaste e a corrosão, garantindo partidas rápidas mesmo em baixas temperaturas;
- Proteção para o motor contra a formação de depósitos em altas temperaturas e menor consumo de óleo.

**EMBALAGENS:** Disponível em 1L e 200L.

| ENSAIO                  | MÉTODO                  | 25W60 |
|-------------------------|-------------------------|-------|
| Viscosidade cSt à 40°C  | ASTM D-445 / NBR 10441  | 199   |
| Viscosidade cSt à 100°C | ASTM D-445 / NBR 10441  | 22,5  |
| Índice de Viscosidade   | ASTM D-2270 / NBR 14358 | 137   |
| Ponto de Fulgor - °C    | ASTM D-92 / NBR 11341   | 223   |
| Ponto de Fluidez - °C   | ASTM D-97 / NBR 11349   | -15   |

\*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:  
[atendimento.sac@vrlub.com.br](mailto:atendimento.sac@vrlub.com.br)

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

**VECCHI LUBRIFICANTES LTDA**