

MULTIFLEX MAXX 5W40

ANP 21681

FINALIDADE: Óleo lubrificante sintético multiviscoso formulado para motores à gasolina, etanol, flex e gás natural.

ESPECIFICAÇÕES: API SN/SM/SL – SAE 5W40.

VANTAGENS:

- Controla a formação de depósitos no motor reduzindo o desgaste e a corrosão;
- Garante partidas rápidas mesmo em baixas temperaturas;
- Proteção para o motor contra a formação de depósitos em altas temperaturas;
- Menor consumo de óleo.

EMBALAGENS: Disponível em 1L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	5W40
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	92
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	14,6
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	166
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	230
Ponto de Fluides - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-27

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA