

## MULTIFLEX SUPER 15W40

### ANP 17145

**FINALIDADE:** Óleo lubrificante semissintético multiviscoso formulado para motores à gasolina, etanol, flex e gás natural. Recomendado para veículos leves fabricados a partir de 2001.

**ESPECIFICAÇÕES:** API SL – SAE 15W40.

**VANTAGENS:**

- Controla a formação de depósitos no motor reduzindo o desgaste e a corrosão;
- Garante partidas rápidas mesmo em baixas temperaturas;
- Proteção para o motor contra a formação de depósitos em altas temperaturas;
- Menor consumo de óleo.

**EMBALAGENS:** Disponível em 1L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	15W40
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	110
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	15
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	142
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	230
Ponto de Fluidéz - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-24

\*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:  
[atendimento.sac@vrlub.com.br](mailto:atendimento.sac@vrlub.com.br)

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

**VECCHI LUBRIFICANTES LTDA**