

## MULTIFLEX SUPER 5W30

### ANP 17146

**FINALIDADE:** Óleo lubrificante sintético multiviscoso formulado para motores à gasolina, etanol, flex e gás natural. Recomendado para veículos leves fabricados a partir de 2001.

**ESPECIFICAÇÕES:** API SL – SAE 5W30.

#### VANTAGENS:

- Controla a formação de depósitos no motor reduzindo o desgaste e a corrosão;
- Garante partidas rápidas mesmo em baixas temperaturas;
- Proteção para o motor contra a formação de depósitos em altas temperaturas;
- Menor consumo de óleo.

**EMBALAGENS:** Disponível em 1L e 200L.

| ENSAIO                  | MÉTODO                  | 5W30 |
|-------------------------|-------------------------|------|
| Viscosidade cSt à 40°C  | ASTM D-445 / NBR 10441  | 62   |
| Viscosidade cSt à 100°C | ASTM D-445 / NBR 10441  | 11   |
| Índice de Viscosidade   | ASTM D-2270 / NBR 14358 | 170  |
| Ponto de Fulgor - °C    | ASTM D-92 / NBR 11341   | 230  |
| Ponto de Fluidez - °C   | ASTM D-97 / NBR 11349   | -27  |

\*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:  
[atendimento.sac@vrlub.com.br](mailto:atendimento.sac@vrlub.com.br)

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

**VECCHI LUBRIFICANTES LTDA**