

MULTIFLEX SUV 5W30

ANP 21740

FINALIDADE: Óleo lubrificante sintético multiviscoso formulado para motores à gasolina, etanol, flex, gás natural e diesel leve.

ESPECIFICAÇÕES: API SN – SAE 5W30; Normas de desempenho ACEA C2/C3-21

VANTAGENS:

- Controla a formação de depósitos no motor reduzindo o desgaste e a corrosão;
- Garante longevidade do motor, graças a uma altíssima resistência à oxidação;
- Permite uma durabilidade do sistema de pós-tratamento, em particular o Filtro de Partículas Diesel (DPF), graças às baixas taxas de enxofre, cinzas e fósforo (low SAPS), permitindo grande redução de emissões poluentes.

EMBALAGENS: Disponível em 1L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	5W30
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	65
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	11,3
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	171
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	230
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-40

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA