

## MULTPLUS 15W40

### ANP 15345

**FINALIDADE:** Óleo lubrificante mineral multiviscoso formulado para motores à gasolina, etanol, flex e gás natural.

**ESPECIFICAÇÕES:** API SL – SAE 15W40.

**VANTAGENS:**

- Controla a formação de depósitos no motor, garantindo partidas rápidas mesmo em baixas temperaturas;
- Reduz o desgaste, a corrosão e o consumo de óleo.

**EMBALAGENS:** Disponível em 1L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	15W40
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	104
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	14,5
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	147
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	223
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-21

\*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:  
[atendimento.sac@vrlub.com.br](mailto:atendimento.sac@vrlub.com.br)

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

**VECCHI LUBRIFICANTES LTDA**