

PROTEC ANP Isento

FINALIDADE: Óleo lubrificante formulado para pulverização de chassis de automóveis, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de terraplanagem.

VANTAGENS:

- Proporciona uma camada protetora que evita a corrosão e o ressecamento de borrachas.

MODO DE APLICAÇÃO: Aplicar em local ventilado com pulverização, imersão, pincel ou trincha.

EMBALAGENS: Disponível em 1L.

ENSAIO	MÉTODO	PROTEC
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	85
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	9
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	75
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-3

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas: atendimento.sac@vrlub.com.br

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA