

## TASA TIPO A

### ANP 20594

**FINALIDADE:** Óleo lubrificante mineral monoviscoso formulado para sistemas de direção hidráulicas e bengalas de moto.

**ESPECIFICAÇÕES:** Atende a especificação TIPO A – SAE 10W.

**VANTAGENS:**

- Alta capacidade de controle de atrito;
- Estabilidade ao cisalhamento em altas temperaturas;
- Proteção contra oxidação proporcionando maior vida útil a aplicação.

**EMBALAGENS:** Disponível em 500ml, 1L, 5L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	10W
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	43
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	7,2
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	150
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-15

\*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:  
[atendimento.sac@vrlub.com.br](mailto:atendimento.sac@vrlub.com.br)

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

**VECCHI LUBRIFICANTES LTDA**