

# TECH FLEX 10W40

## ANP 22070

**FINALIDADE:** Óleo lubrificante semissintético multiviscoso formulado para motores à diesel.

**ESPECIFICAÇÕES:** SAE 10W40 – API CK-4 / CJ-4 / CI-4 / SN. Atende também os níveis de desempenho ACEA E9-16, Daimler MB 228.31, Renault RLD-3, Cummins CES 20081, Caterpillar ECF-3 / ECF-2, Detroit Diesel 93K218, MAN M3575, MTU Type 2.1, Global DHD-1 e JASO DH-2.

**VANTAGENS:**

- Controla a formação de depósitos no motor, reduzindo o desgaste e a corrosão;
- Garante partidas rápidas mesmo em baixas temperaturas.

**EMBALAGENS:** Disponível em 1L, 5L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	10W40
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	115
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	14
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	153
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	223
Ponto de Fluidéz - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-27

\*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas: [atendimento.sac@vrlub.com.br](mailto:atendimento.sac@vrlub.com.br)

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

**VECCHI LUBRIFICANTES LTDA**