

# TECH ST ESTACIONÁRIO

## ANP Isento

**FINALIDADE:** Óleo lubrificante mineral monoviscoso formulado para motores à diesel estacionários.

**ESPECIFICAÇÕES:** Atende viscosidade SAE 40.

**VANTAGENS:**

- Prolonga a vida útil controlando a formação de depósitos no motor;
- Reduz o desgaste, oxidação e a corrosão;

**EMBALAGENS:** Disponível em 1L, 5L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	40
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	113
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	15
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	140
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-12

\*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:  
[atendimento.sac@vrlub.com.br](mailto:atendimento.sac@vrlub.com.br)

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

**VECCHI LUBRIFICANTES LTDA**