

TRACTOR PLUS 20W30

ANP 22478

FINALIDADE: Óleo lubrificante mineral multiviscoso formulado para tratores, transmissão, diferencial e sistemas hidráulicos de freio úmido.

ESPECIFICAÇÕES: API GL4 – SAE 10W30, e as normas de desempenho John Deere J20C; AGCO MS 1145; Alisson C4.

VANTAGENS:

- Elevada proteção contra o desgaste, corrosão e formação de depósitos, aumentando a vida útil das partes lubrificadas;
- Boa estabilidade à oxidação promovendo a longevidade do fluido;

EMBALAGENS: Disponível em 5L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	20W30
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	60
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	10
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	160
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-15

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA