

GRENA 75W80 GL-5 ANP 23774

FINALIDADE: Óleo lubrificante semissintético multiviscoso formulado para câmbio, transmissões manuais e diferencial do tipo hipoide. Recomendado para uso em caixas de mudança manuais de caminhões, ônibus, tratores e utilitários.

ESPECIFICAÇÕES: API GL-5 – SAE 75W80

VANTAGENS:

- Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
- Possui ótima compatibilidade com todos os componentes do sistema;
- Suporta cargas elevadas de trabalho.

EMBALAGENS: Disponível em 1L, 5L, 20L e 200L.

ENSAIO	MÉTODO	75W80
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445 / NBR 10441	65
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445 / NBR 10441	10
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270 / NBR 14358	125
Ponto de Fulgor - °C	ASTM D-92 / NBR 11341	220
Ponto de Fluidez - °C	ASTM D-97 / NBR 11349	-21

*Os dados expressam valores típicos encontrados em análises

Consulte nosso departamento técnico para informações detalhadas:
atendimento.sac@vrlub.com.br

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo e/ou equipamento.

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado e embalagem devem retornar a um posto de coleta autorizado conforme resolução CONAMA 362/05 e a Lei 12.305/10.

Este documento poderá sofrer modificações sem aviso prévio.

VECCHI LUBRIFICANTES LTDA